

EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Weather-proof audience blinder with 2x 100 W COB LED in warm white

Réf. : 41604170

GTIN: 4026397720303



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Convient à une utilisation en extérieur IP65
 - 2 LED puissantes COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 commandé individuellement LEDs
 - Avec un Angle de départ de 28°
 - Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - 3 programmes de spectacle intégrés
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX
 - Exempt de scintillements
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Avec membrane de compensation de pression
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720303

Poids: 8,55 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	170 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	2; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Angle de départ (1/10 pic):	75°
Rendu de couleur (CRI):	89 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 40,3 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 29,8 cm
Poids:	7,80 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle