

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, 4 x LED COB 100 W (blanc chaud/froid)

Réf. : 41606147

GTIN: 4026397622058



Prix de catalogue: 772.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Rangées de lampes pivotantes
 - Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
 - 4 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
 - Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
 - Effet stroboscope
 - 4 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave
 - Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 45°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622058

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.46 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 350 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 10 A Fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	3200K - 6400K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 8; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	6 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Flux lumineux:	16600 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal, 1 mm
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 49,5 cm Hauteur : 12,5 cm
Poids:	7,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Câble secteur/câble d'alimentation	
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 2 mm