

EUROLITE LED PAR-20 3CT noir

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

Réf. : 41607021

GTIN: 4026397692075



Prix de catalogue: 77.23 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 25°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Disponible en plusieurs couleurs
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Vidéo et photographie; Installation; Restaurants, bars et hôtels
 - Dimmable
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
 - Dimmer électronique
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692075

Poids: 0,57 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 12 W

Type de protection: IP20

| | |
|---|---|
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Longueur du câble: | Env. 0,4 m |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| LED: | 1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW |
| Température de couleur: | 3000K; 4000K; 5000K |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 50° |
| Rendu de couleur (CRI): | 90 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | 3000 K 1 m : 2463 lx, 3 m : 300 lx, 6 m : 79 lx 4000 K 1 m : 2148 lx, 3 m : 315 lx, 6 m : 86 lx 5000 K 1 m : 2576 lx, 3 m : 346 lx, 6 m : 93 lx |
| Durée de vie: | 15000 h |
| Flux lumineux: | 800 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium |
| Intégration dans de projecteur: | 8,6 cm x 8,6 cm |
| Dimension: | Longueur : 19,2 cm Largeur : 11,5 cm Hauteur : 16,0 cm |
| Poids: | 520 g |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø10mm |
| Matériau: | Aluminium coulé, 3 mm |
| Dimension: | Largeur : 9,4 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 12,4 cm |
| Porte-filtre | |
| Forme: | Octogonal |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Largeur : 8,3 cm Hauteur : 8,3 cm Diamètre : Ø 6,1 cm |