

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 25 W noir

Projecteur PAR à LED COB 25 W (RGB) & angle de départ réglable (60°/20°)

Réf. : 41607215 GTIN: 4026397533941











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with one powerful 25 W COB LED with RGB colors
- Functions: stepless RGB color mixture, solid colors, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Operable in stand-alone mode, via DMX interface or via IR remote control
- Controllable via IR remote control; included in the delivery
- Adjustable microphone sensitivity via Control Board
- Different beam angles (from approx. 60° to approx. 20°) possible via included lens
- Easy installation
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LED display and three operating buttons
- Ready for connection via power cord with safety plug
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Available in silver or black
- 1 LED puissante 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x Lentille, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397533941

Poids: 2,10 kg Longueur: 0.21 m Largeur: 0.21 m Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	Avec Fresnel 20° 60°
Angle de départ (1/10 pic):	Avec Fresnel 28° 101°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,88 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle