

EUROLITE AKKU Flat Light 1 noir

Projecteur plat à LED RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX et étrier

Réf. : 41700011

GTIN: 4026397601374



Caractéristiques:

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple
- Fonctionnement silencieux

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397601374

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 8° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 16,8 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 6,2 cm |
| Poids: | 1,67 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x télécommande
1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe