

## EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Projecteur plat IP65 en chrome à 1 LED 4in1 QCL RGBW 15 W, émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700050

GTIN: 4026397610284



### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Boîtier chromé
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; DMX
- Fixtures disponibles pour Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec étrier
- Écran OLED
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397610284

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

## Données techniques:

|                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 2500 mA                                                                                                                                           |
| Type de protection:        | IP65                                                                                                                                                                                 |
| Classe de protection:      | SK III                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de batterie:          | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                                           |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction<br>du programme utilisé<br>Durée de charge 4h                                                                                        |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                                                            |
| Type de LED:               | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange<br>de couleurs homogène)                                                                                                                    |
| Fréquence du flash:        | 1 - 22 Hz                                                                                                                                                                            |
| Canaux DMX:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                       |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                               |
| Commande:                  | Stand-alone; QuickDMX; Télécommande<br>infrarouge; DMX                                                                                                                               |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3                |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                                                             |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz                                                                                                                                                                              |
| Angle de départ:           | 8°                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8°                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:        | Chrome                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:  | Étrier                                                                                                                                                                               |
| Type d'écran:              | Écran OLED                                                                                                                                                                           |
| Dimension:                 | Largeur : 17,2 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,4 cm                                                                                                                        |
| Poids:                     | 1,63 kg                                                                                                                                                                              |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                      |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                            |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages                                                                                                                            |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                                   |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x déclaration de conformité  
1 x Mode d'emploi