

## EUROLITE AKKU Bar-3 Glow QCL Flex QuickDMX

Barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1 et QuickDMX

Réf. : 41700117  
GTIN: 4026397691337



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Barre inclinable à 90° avec 3 LED RGBW puissantes de 8 W (4in1) et filtre givré amovible
- Mood-Light avec vitre frontale laiteuse pour une lumière agréablement douce avec 15 LED SMD RGBW (4in1)
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé
- 15 LED puissantes 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Multicolore Écran LCD
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Fonctionnement silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397691337  
Poids: 2,20 kg  
Longueur: 0.39 m  
Largeur: 0.17 m  
Hauteur: 0.14 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis, 1 x disque diffuseur, 1 x batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,10 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	15 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dispositif antivolt:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 24,6 cm Largeur : 9,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	1,93 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas de tout de bruit)
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6 V CC 2 A
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Télécommande	

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse  
intégré

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les  
ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---