

## EUROLITE AKKU Slim Tube AIR Set

4 battery-powered effect tubes with 32 pixels, AirW wireless system (2.4 GHz), remote control and bag

Réf. : 41700400

GTIN: 4026397739565



### Caractéristiques:

- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé
- Chargeur automatique intégré
- 32 LED 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR> commandé individuellement LEDs
- Filtre à gel
- Dimmer électronique; mode économie d'énergie réglable; macros couleurs préréglé; sélection du programme manuel; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; feu de circulation réglable; vitesse des effets adjustable speed; effet d'impulsion adjustable speed
- Effet stroboscope
- 40 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande radio; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on)
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Indicateur de charge
- 4 (pièces dans le set)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739565

Poids: 7,90 kg

Longueur: 1.57 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.18 m

Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages  
**télécommande**
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

## Données techniques:

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1400 mA                                                                                                         |
| Type de protection:        | IP20                                                                                                                                            |
| Classe de protection:      | SK III                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:    | Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de batterie:          | 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh                                                                                                       |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé<br><br>Durée de charge 5h                                                   |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                       |
| Type de LED:               | 32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB                                                                                                               |
| Fréquence du flash:        | 0,5 - 30 Hz                                                                                                                                     |
| Équipement:                | Filtre à gel                                                                                                                                    |
| Canaux DMX:                | 4; 6; 10; 13; 19; 49                                                                                                                            |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                       |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                       |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                                                                                                          |
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; AirW; commande radio; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)           |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512                                                                                                                              |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                        |
| Portée:                    | AirW: jusqu'à 70m par visibilité                                                                                                                |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz                                                                                                                                         |
| Mode de défaillance DMX:   | Blackout; hold; full on                                                                                                                         |
| Installation/fixation:     | Pied                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic): | 360°                                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:        | Clair                                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement:  | 1x Ø 10mm                                                                                                                                       |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                 |
| Écran:                     | Indicateur de charge                                                                                                                            |
| État LED:                  | Indicateur de charge; Signal                                                                                                                    |
| Port USB:                  | 1 x type C                                                                                                                                      |
| Dimension:                 | Longueur : 151 cm<br>Largeur : 6 cm                                                                                                             |

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | Hauteur : 5 cm<br>Diamètre : Ø 3,25 cm                  |
| Poids:                   | 7,00 kg                                                 |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                         |
| Batterie:                | 1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré             |
| Portée:                  | Jusqu'à 30m par visibilité                              |
| Fréquence porteuse:      | 433,92 MHz                                              |
| Dimension:               | Longueur : 155 cm<br>Largeur : 20 cm<br>Hauteur : 17 cm |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                      |

## Contenu de la livraison:

4 x Effet lumineux  
 4 x Filtre à gel  
 4 x Pied  
 1 x chargeur  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 1 x sac  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 2 x adaptateur