

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Traverse à éclairage interne, 3 x LED 3in1 3 W à émetteur-récepteur QuickDMX

Réf. : 41700501

GTIN: 4026397602234



Prix de catalogue: 202.18 €

TVA 19% incl.

Description:

The AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX is a spotlight equipped with 3 bright 3-watt RGB LEDs (3in1) for lighting within trussing. It is wireless and battery-run (battery life 16 hours) and its small size makes it a great fit for many 3- and 4-point trussing systems. Furthermore, this device is equipped with a built-in QuickDMX transceiver for wireless transmission of DMX512 signals.

You can choose from a variety of different functions such as static colors, continuous RGB color mixture, internal programs, dimmer effects as well as strobe effects with adjustable speed.

The device can either be controlled via DMX or the supplied wireless remote control (Eurolite IR-13).

All of these features make the AKKU TL-3 TCL the perfect choice for booth construction, stages and any kind of truss.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602234

Poids: 1,44 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.19 m

- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11°
 - Écran LCD
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos
 - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Sans fil, flexible et polyvalent
 - 3 Pieds en caoutchouc
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz

Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	3 x Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	1,27 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle