

## EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Uplight (IP65) résistant aux intempéries, 4 x LED 4in1 10 W, QuickDMX et disque diffuseur

Réf. : 41700542

GTIN: 4026397629606



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7°
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Avec étrier à poser au sol
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397629606

Poids: 4,71 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.23 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x vis moletée, 1 x étrier, 2 x vis, 1 x déclaration de conformité

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via IP P-Con (Power in) jaune version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LCD
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 19,8 cm
Poids:	4,44 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---