

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

Projecteur LED sur batterie à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge

Réf. : 41700700

GTIN: 4026397644326



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé
- 6 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Scène
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x télécommande, 1 x batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397644326

Poids: 2,77 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 12h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 6; 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 18° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 18° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 36° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 17,7 cm Profondeur : 14,3 cm Hauteur : 21,1 cm |
| Poids: | 2,52 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |