

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs, CRMX, frost filters and IR remote control

Réf. : 41700793

GTIN: 4026397727623



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Fonctionnement silencieux
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Avec un Angle de départ de 6°
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Display of the remaining battery life for the current setting

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727623

Poids: 5,85 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.34 m

- Indicateur de charge
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; usage portable; Bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6° Filtre contre le gel 13° Filtre contre le gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	16° Filtre contre le gel 32° Filtre contre le gel 44°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Couleur:	Noir
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 23,4 cm

Hauteur : 28,0 cm
Diamètre : Ø 17,0 cm

Poids:	5,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
