



Caractéristiques:

- Projecteur de théâtre professionnel avec cadre de filtre couleur et grille de protection
- Puissance lumineuse impressionnante
- Conception robuste
- Remplacement facile des lampes
- Lentille antihalo pour un éclairage ponctuel (la lumière à l'intérieur du cône est plus claire que sur le bord)
- Mise au point manuelle
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 5° - 45°
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397422078
Poids: 4,10 kg
Longueur: 0.41 m
Largeur: 0.28 m
Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 500 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/500 W massette GY9,5

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Culot/douille:	GY9,5
Type de lampe:	Lampe halogène
Équipement:	Mise au point manuelle
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	5° - 45°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 20°
Angle de départ (1/10 pic):	16 - 45°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 31 cm Largeur : 23 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	3,69 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Maillage:	22 x 22 mm
Matériau:	Métal, 0,5 mm
Dimension:	Largeur : 16,8 cm Hauteur : 16,8 cm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi