

## EUROLITE Audience Blinder 2 x PAR-36 DMX sil

Blinder à 2 ampoules PAR-36 120 V 650 W (avec gradateur)

Réf. : 42103411

GTIN: 4026397449501



**Prix de catalogue: 177.31 €**

TVA 19% incl.

### Description:

A real blind shell!

To trust someone blindly shows a distinctive naivety, doesn't it? In terms of our audience blinder it spoils nothing to say that this is indeed not the case, as it has numerous amenities which do vindicate absolute confidence. The most striking feature - beside its exceptionally quick and extremely bright light expansion - surely is its already installed dimmer, which does function manually via a dip switch. A clear advantage compared to many other Blinders, which have to have the dimmer attached as it is not integrated. The effect is designed for 4PAR-36 120V/650W lamps, and can be operated with two DMX-channels and mounted both on the ceiling as well as the traverse.

### Caractéristiques:

- Fonction de gradation manuelle par commutateur DIP
  - Chaque lampe est reliée individuellement à une borne à vis interne, ce qui permet de câbler facilement n'importe quelle version de lampe
  - Un déploiement de lumière extrême et rapide comme l'éclair
  - Conception robuste
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX
  - Avec Étrier
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397449501

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.22 m

## Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1300 W  |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Source lumineuse appropriée:      | 120 V/650 W PAR-36 G-53 STC                              |
| Branchement électrique:           | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection  |
| Conception du câble:              | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F                          |
| Longueur du câble:                | Env. 0,8 m   |
| Culot/douille:                    | Câbles   |
| Type de lampe:                    | Lampe halogène   |
| Canaux DMX:                       | 1  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX   |
| Construction:                     | PAR-36   |
| Couleur du boîtier:               | Argenté  |
| Système d'enregistrement:         | Étrier   |
| Matériau:                         | Métal  |
| Dimension:                        | Largeur : 40 cm<br>Profondeur : 18 cm<br>Hauteur : 24 cm |
| Poids:                            | 2,42 kg  |
| Étrier                            |  |
| Diamètre des trous de fixation:   | 3 x Ø12mm  |
| Matériau:                         | Métal, 4 mm  |
| Spécifications juridiques         |  |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                       |