eurolite®

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Réf. : 42103491

GTIN: 4026397626780

Barre lumineuse LED à effet Beam blanc chaud et angle de départ réduit

Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 10 LED puissantes 5 W SMD 3535 blanc chaud (WW)
 commandé individuellement LEDs
- CREE LED intégrée
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 6°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x prise

Logistique

EAN / GTIN: 4026397626780

Poids: 4,55 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 5 W SMD 3535 blanc chaud (WW)
Fabricant de LED:	CREE
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 80 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.