

## EUROLITE barre LED STP-15 QCL

Barre de LED 3-en-1 avec effets de faisceau RGBW, animations couleur et stroboscope

Réf. : 42103494

GTIN: 4026397710694



**Prix de catalogue: 451.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 14 LED puissantes 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
  - 120 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
  - 180 LED puissantes SMD 5730 blanc froid (CW)
  - Mélange de couleurs en continu; feu de circulation réglable; couleurs préréglé; Dimmer électronique; couleurs de fond réglable; macros couleurs réglable
  - Effet stroboscope
  - 7 programmes de spectacle intégrés
  - Choix de couleur direct pour 38-42 couleurs
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 10°
  - Avec Étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397710694  
Poids: 4,48 kg  
Longueur: 1.05 m  
Largeur: 0.12 m  
Hauteur: 0.16 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	14 x 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 180 x SMD 5730 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	9; 11; 17; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 10° Ambient light 120°
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 20°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 6,7 cm Hauteur : 12,0 cm
Poids:	3,96 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle