

EUROLITE M-200 Mobile TwinTop Light Set

Compact, mobile lighting system

Réf. : 42109504

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Compact, mobile lighting system

- Combines four LED spots and four Matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- MAT-Bar 4x64 Matrix strip
- Space-saving solution
- Diverse mounting options; via mounting hole for example
- 256 LEDs
- You can find more information under the respective article
- Commandé via stand-alone; DMX

Logistique

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit

- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED puissantes 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x sac

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)

- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug
- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 432 x 10 mm R/G/B |
| Canaux DMX: | 15 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Poids: | 8,65 kg |
| Sac | |
| Dimension: | Largeur : 1,2 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| TV spigot: | D = 28 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 1110 x 55 x 295 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 40,00 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | Light´J |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 80 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 6,48 kg |
| DMX channels: | 7 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 5 mm |
| LED number: | 256 |
| Beam angle: | 15° |
| Mounting hole: | D = 36 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 800 x 90 x 230 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Hauteur: | Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 3,45 kg |
| Maximum load: | 30 kg |
| Maximum load (DIN15560): | 18 kg |
| Minimum height: | 1.40 m |
| Maximum height: | 2.20 m |

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

| | |
|----------------------------------|-------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg |
|----------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Charge maximale WLL (4 fois): | 100 kg |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Matériau: | Acier, 6 mm, thermolaqué |
| Dimension: | Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm |
| Poids: | 1,50 kg |