

## EUROLITE KLS-Kombo Pack 2

Compact, mobile lighting system

Réf. : 42109542

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

Compact, mobile lighting system

- Combines four LED spots and four flower effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Compact lightset, 51918571 EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long, 30220405 OMNITRONIC XLR cable 3pin 1m bk
- Details to the products:
- KLS-200 Compact lightset
- DMX LED spotlight set with 4 spots
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- QDF-Bar RGBW light set:
- DMX LED spotlight set with 4 LED spots, crossbar and transport bag
- Equipped with 228 x 5 mm LED
- Pivotal and tiltable spotlights
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Black lacquered metal version
- You can find more information under the respective article

### Logistique

#### EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots

- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED puissantes 10 mm R/G/B<BR> spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x projecteur, 1 x sac

#### **OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

#### **EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

#### **EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set**

DMX LED spotlight set with 4 LED spotlights, crossbar and transport bag

- Complete LED light set consisting of 4 LED spots and a crossbar with an integrated DMX control unit and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand
- Pivotable and tiltable spotlights
- Each spot can be individually controlled via DMX
- DMX-512 control via regular DMX-controller (occupies 6 channels)
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons

- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Equipped with 228 x 5 mm LEDs
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Suited for installation on a speaker stand (not included)
- Comes pre-assembled with a practical transport bag
- Black lacquered metal version
- Ready for connection with IEC power cord and safety plug
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J

#### OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 1 m noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### Données techniques:

##### Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	432 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	15
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Poids:	8,65 kg
Sac	
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm
DMX connection:	3-pin XLR
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1110 x 55 x 295 mm

## Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

## OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

## EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

## EUROLITE LED QDF-Bar RGBW light set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50,00 W
Préprogrammé dans:	Light J
Dimension:	Largeur : 86 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	6 kg
DMX channels:	6
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	228

Beam angle:	23°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	860 x 210 x 260 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 1 m noir**

Conception du câble:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> Câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 6 mm
Poids:	100 g
Prise	
Matériau:	Métal

#### **OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 1 m noir**

Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> Câble d'alimentation
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x Appareils froids (M)
Raccord B:	1 x Appareils froids (F)
Couleur:	Noir
Poids:	110 g