

EUROLITE KLS-Kombo Pack 8

Universal mobile light set

Réf. : 42109548

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

Universal mobile light set

- Combines four LED spots and beam effect and four matrix effects
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Compact lightset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix strip, 51918677 EUROLITE LED SCY-200 Beam effect, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
 - KLS-401 Compact lightset
 - Complete LED light set with 4 spots
 - Compact and easy to transport
 - 720 LEDs
 - 4 IEC outputs for power supply of further devices
 - MAT-Bar 4x64 Matrix strip
 - Space-saving solution
 - Diverse mounting options; via mounting hole for example
 - 256 LEDs
 - SCY-200 Beam effect
 - Bright fan effect with 6 x 3 W tricolor LEDs
 - 1 row of 6 glass lenses
 - Each lens can be controlled individually via DMX
 - You can find more information under the respective article

EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 180 x 10 mm LED per spot (60 x red, 60 x green, 60 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 180 LED puissantes 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Flower effect bar with 256 LEDs (RGB)

- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 7 channels)
- The colorful flower beams change their direction of movement at every bass beat in sound controlled mode
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Auto mode, speed adjustable via DMX
- Internal programs
- Master/Slave function
- Control panel with 4 buttons and LED display
- Rugged compact housing
- Ready for connection with power cord and plug

- Including mounting bracket and mounting hole (36 mm) with fixation screw for installation on a truss system or stand, and carry bag
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J

EUROLITE LED SCY-200 Beam Effect

Classic beam effect as 3in1 version

- Beam effect with particularly bright tricolor LEDs (6 x 3 W)
- 1 row with 6 glass lenses
- Each lens can be controlled individually via DMX
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies max. 20 channels)
- 7 or 20 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal programs
- Master/Slave function
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE RC-2 remote control (not included in the delivery)
- Ready for connection via IEC power cord with safety plug
- Mounting bracket for installation on a truss system included
- Floor stand for uplighting applications available as accessory
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Commandé via Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J

OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 1 m noir<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	55,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	180 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	15

Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 5,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	9,30 kg
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 mm
LED number:	720 (240 red, 240 green, 240 blue)
TV spigot:	D = 28 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	40,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,48 kg
DMX channels:	7
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 mm
LED number:	256
Beam angle:	15°
Mounting hole:	D = 36 mm
Dimensions (L x W x H):	800 x 90 x 230 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED SCY-200 Beam Effect

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Canaux DMX:	20; 7
Commande:	Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Dimension:	Largeur : 17,5 cm Profondeur : 37,5 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	2,40 kg
DMX channels:	20
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	3 W TCL
LED number:	6

Beam angle:	60°
Dimensions (L x W x H):	175 x 375 x 150 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 1 m noir

Conception du câble:	2 x 0,22 mm ² Câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 6 mm
Poids:	100 g
Prise	
Matériau:	Métal

OMNITRONIC Rallonge appareils froids 3 x 0,75 1 m noir

Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² Câble d'alimentation
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x Appareils froids (M)
Raccord B:	1 x Appareils froids (F)
Couleur:	Noir
Poids:	110 g