

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-60 WW

Réf. : 42109602

Barre de 4 spots très lumineux de ton blanc chaud, douille QuickDMX, télécommande infrarouge et étui GTIN: 4026397675818



### Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- Les spots peuvent être tournés de 170° à la verticale et de 340° à l'horizontale
- 4 LED 15 W SMD 5050 blanc chaud (WW)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 12 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 5°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pivot TV
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397675818

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement:  | 50 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de protection:                | IP20                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                      |
| Sortie de courant:                 | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                           |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                       | 4 x 15 W SMD 5050 blanc chaud (WW)                                                                                                                                                                                                 |
| Canaux DMX:                        | 1; 3; 4; 5; 7; 8                                                                                                                                                                                                                   |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                             |
| Commande:                          | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                                          |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ:                   | 5°                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 5°<br>11°<br>24°                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 10°<br>24°<br>43°                                                                                                                                                                                                                  |
| Température de couleur:            | 3200K                                                                                                                                                                                                                              |
| Rendu de couleur (CRI):            | 91 Ra                                                                                                                                                                                                                              |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 1 m : 16000 lx, 3 m : 1200 lx, 6 m : 350 lx                                                                                                                                                                       |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:          | Broche TV Ø 28 mm<br>Demi-collier en forme d'oméga                                                                                                                                                                                 |
| Type d'écran:                      | Multicolore Écran OLED                                                                                                                                                                                                             |
| Dimension:                         | Largeur : 51 cm<br>Profondeur : 12,1 cm<br>Hauteur : 21,2 cm                                                                                                                                                                       |
| Poids:                             | 4,20 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                                                                    |
| Batterie:                          | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

### Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
8 x Filtre à gel  
1 x télécommande  
1 x sac  
1 x demi-collier en forme d'oméga