

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-120

Jeu de lumières compact à 4 spots RGBW

Réf. : 42109606

GTIN: 4026397677812



Prix de catalogue: 224.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- 12 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Fonctionnement silencieux
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397677812

Poids: 4,25 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 7; 16; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 61,6 cm Profondeur : 10,0 cm Hauteur : 22,6 cm
Poids:	3,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle