

## EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180/6

Barre, 6 projecteurs RGBW et 6 LED blanches stroboscopiques

Réf. : 42109632

GTIN: 4026397690408



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Projecteur orientable et inclinable
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Projecteur

- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>6 spots pouvant être commandés individuellement

#### Barre

- 6 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)<BR>commandé individuellement LEDs

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x sac, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690408

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0,96 m

Largeur: 0,20 m

Hauteur: 0,30 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	2 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 92,6 cm Profondeur : 14,6 cm Hauteur : 26,7 cm
Poids:	6,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Projecteur	
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Barre	
LED:	6 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---