

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180 blanc

Barre à 4 spots RGBW et 4 LED stroboscopiques blanches, connecteur QuickDMX (XLR)

Réf. : 42109635

GTIN: 4026397670066



Prix de catalogue: 332.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Projecteur orientable et inclinable
- Avec un Angle de départ de 9°
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Projecteur

- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement

Barre

- 4 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)
commandé individuellement LEDs

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670066

Poids: 5,65 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.29 m

- 1 x appareil, 1 x sac, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	5,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Projecteur	
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Barre	
LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

