

## EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

Réf. : 42109781

GTIN: 4026397422443



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 180 x 10 mm LED per spot (60 x red, 60 x green, 60 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 180 LED puissantes 10 mm R/G/B<BR> spots pouvant être commandés individuellement
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397422443

Poids: 10,35 kg

Longueur: 1.26 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.40 m

Article encombrant

- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur

#### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	55,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	180 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	15
Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Télécommande infrarouge (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 5,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	9,30 kg
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 mm
LED number:	720 (240 red, 240 green, 240 blue)
TV spigot:	D = 28 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle