

EUROLITE Jeu de lumières compact FX LED KLS Scan Next FX

Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac

Réf. : 42109897

GTIN: 4026397690064



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Pivot TV
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- **Projecteur**
- 3 LED 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°
- **Effet lumineux**
- 2 LED 3 W R/G/B
- **Movinglight**
- 1 LED 15 W blanc froid (CW)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690064

Poids: 13,80 kg

Longueur: 1.15 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.52 m

barre

- 4 LED 1 W high-power ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Largeur : 110 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	12,80 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	4 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Type de LED:	2 x 3 W R/G/B
Type de LED:	3 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°

Angle de départ (1/10 pic):	28°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 1022 lx, 3 m : 125 lx, 6 m : 33 lx Vert (G) 1 m : 2448 lx, 3 m : 285 lx, 6 m : 75 lx B bleu 1 m : 395 lx, 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 1892 lx, 3 m : 219 lx, 6 m : 58 lx Tous 1 m : 4853 lx, 3 m : 676 lx, 6 m : 175 lx
Type de LED:	1 x 15 W blanc froid (CW)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 2 x Étrier
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x sac
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Fiche de terminaison courant