


EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX set d'éclairage compact

Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac

Réf. : 42109898

GTIN: 4026397713138



Prix de catalogue: 1307.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Gobo en forme de cœur pour les occasions romantiques
- Positionnement au sein de PAN et TILT
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Sélection du programme; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet rayons
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Pédale sans fil (facultatif); Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
- Exempt de scintillements
- Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- L'article est livré avec prémonté
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Projecteur

- 5 LED puissantes 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- 4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 15°

Effet lumineux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713138

Poids: 16,40 kg

Longueur: 1.17 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.18 m

- 2 LED puissantes 3 W R/G/B
Movinglight
- 1 LED puissante 37,5 W blanc froid (CW)
Barre
- 4 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs
L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac, 2 x vis moletée, 2 x cale

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable
Équipement:	Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Pédale sans fil (facultatif); Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot rouge (R) 1 m : 2300 lx, 3 m : 235 lx, 6 m : 58 lx Spot vert (G) 1 m : 4187 lx, 3 m : 422 lx, 6 m : 107 lx Spot B bleu 1 m : 760 lx, 3 m : 78 lx, 6 m : 20 lx Spot blanc chaud (WW) 1 m : 3290 lx, 3 m : 325 lx, 6 m : 85 lx Spot tous 1 m : 10283 lx, 3 m : 1010 lx, 6 m : 259 lx Ultraviolet (UV) 1 m : 30 lx, 3 m : 4 lx, 6 m : 1 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x Étrier
Type d'écran:	Écran OLED

Dimension:	Longueur : 1,12 m Profondeur : 10 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	15,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Projecteur	
LED:	5 x 7 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Effet lumineux	
LED:	2 x 3 W R/G/B
Movinglight	
LED:	1 x 37,5 W blanc froid (CW)
Barre	
LED:	4 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle