

## EUROLITE LED KLS Scan Pro Next FX set d'éclairage compact

Bar compact et derby, projecteurs, scanners, effet UV, prise QuickDMX et sac

Réf. : 42109898

GTIN: 4026397713138



### Caractéristiques:

- Gobo en forme de cœur pour les occasions romantiques
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques
- Sélection du programme; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet rayons; Effet UV
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- 20 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif); potentiomètre à raccourci pour Luminosité
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- L'article est livré avec prémonté
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### Projecteur

- 5 LED 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397713138

Poids: 17,00 kg

Longueur: 1.17 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.18 m

- Avec un Angle de départ de 15°  
**Effet lumineux**
- 2 LED 3 W R/G/B  
**Movinglight**
- 1 LED 37,5 W blanc froid (CW)  
**barre**
- 4 LED 1 W SMD 8072 ultraviolet (UV)<BR> commandé individuellement LEDs

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 265 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                                                                                                                      |
| Conception du câble:              | H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Équipement:                       | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gobos:                            | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canaux DMX:                       | 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commande:                         | Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif); potentiomètre à raccourci pour Luminosité |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Système d'enregistrement:         | Tuyau: Ø 35 mm<br>2x étrier                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type d'écran:                     | Écran OLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Longueur : 112 cm<br>Profondeur : 10 cm<br>Hauteur : 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids:                            | 13,30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de LED:                       | 4 x 1 W SMD 8072 ultraviolet (UV)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Ultraviolet (UV) 1 m : 30 lx, 3 m : 4 lx, 6 m : 1 lx                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type de LED:                       | 2 x 3 W R/G/B                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de LED:                       | 5 x 7 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ:                   | 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Spot rouge (R) 1 m : 2300 lx, 3 m : 235 lx, 6 m : 58 lx<br>Spot vert (G) 1 m : 4187 lx, 3 m : 422 lx, 6 m : 107 lx<br>Spot B bleu 1 m : 760 lx, 3 m : 78 lx, 6 m : 20 lx<br>Spot blanc chaud (WW) 1 m : 3290 lx, 3 m : 325 lx, 6 m : 85 lx<br>Spot tous 1 m : 10283 lx, 3 m : 1010 lx, 6 m : 259 lx |
| Type de LED:                       | Avec respectivement 1 x 37,5 W blanc froid (CW)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x déclaration de conformité  
 2 x Étrier  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 1 x sac  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale