

## EUROLITE LED Pixel Tower

Effet lumineux vertical multifonctionnel et possibilité de montage sur une mallette

Réf. : 42109900

GTIN: 4026397657128



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Chaque barre de LED peut être tournée manuellement au centre via une articulation
- Connexion entre les deux barres de LED via des câbles P-Con et XLR à 3 pôles pouvant être prolongés à volonté dans l'espace
- 80 LED puissantes 0,3 W SMD 5050 blanc chaud (WW)<BR>4 segments pouvant être commandés individuellement
- 20 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
- Effet stroboscope
- 96 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; stand-alone
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pivot TV
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397657128

Poids: 28,30 kg

Longueur: 1.10 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.17 m

- 2 x segment, 1 x télécommande, 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 2 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x angle, 1 x pied, 4 x cale, 4 x disque diffuseur, 8 x vis moletée, 1 x support, 2 x étrier, 3 x câble XLR

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	250 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	80 x 0,3 W SMD 5050 blanc chaud (WW) 20 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	12; 20; 27; 84; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; stand-alone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Étrier
Poids:	12,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
<b>Appareil</b>	
Dimension:	Longueur : 1,1 m Largeur : 44 cm Hauteur : 2 m
<b>Segment</b>	
Dimension:	Longueur : 92 cm Largeur : 10,1 cm Hauteur : 7 cm
<b>Mallette</b>	
Dimension:	Longueur : 1,1 m Largeur : 44 cm Hauteur : 18 cm
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré