eurolite®

EUROLITE Set 4x LED PARty Spot Silent RGB/WW with Soft Bag

Réf. : 42110204

GTIN: 4026397724882

Projecteur compact avec 12 x LED 4in1 QCL RGB/WW 5 W et contrôle DMX

Prix de catalogue: 284.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur programmes; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 10 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Avec un Angle de départ de 12°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 4 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 4 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724882

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Fusible de l'appareil:	T 1 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2000 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 9 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 19 cm Diamètre : Ø 12,5 cm
Poids:	2,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø6mm; 1 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.