

EUROLITE Spot extérieur LED 15 W RGBW QuickDMX et piquet

Réf. : 50498638

Spot LED résistant aux intempéries (IP65) avec 15-W-LED, incl. télécommande IR, filtre à gel & piquet de terre

GTIN: 4026397696301



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; QuickDMX; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Light J
- Exempt de scintillements
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; cave aménagée pour les fêtes
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696301

Poids: 1,80 kg

Longueur: 0,26 m

Largeur: 0,23 m

Hauteur: 0,15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	16 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; QuickDMX; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Construction:	Montage facile
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	22°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 14,3 cm Largeur : 11,0 cm Profondeur : 18,4 cm
Poids:	1,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6,5mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x piquet de terre
1 x télécommande
1 x Filtre à gel
1 x vis

2 x Cale
1 x déclaration de conformité
1 x Mode d'emploi