EUROLITE LED Neon Flex 24 V 5 m set bleu

Tube lumineux flexible, 600 LED & bloc d'alimentation, IP44

Réf. : 50499905

GTIN: 4026397705195

Prix de catalogue: 53.43 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
- S'allume comme un néon conventionnel
- Image lumineuse claire et uniforme sans points lumineux visibles
- Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
- Système d'assemblage facile à monter
- Ne peut pas être raccourci ou étendu
- Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
- 600 LED puissantes B bleu
- Commandé via plug and play
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

  L'étendue des fournitures
- 1 x Source lumineuse, 1 x bloc d'alimentation externe, 10 x Clip de fixation, 10 x vis, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705195

Poids: 0,93 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP44

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté 2 broches (M) IP Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Spécification de l'ampoule:	Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
Type de LED:	600 x B bleu
Émission de lumière:	En haut 9 mm En bas 1,5 mm
Commande:	Plug and play
Couleur lumineuse:	Bleu
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	4 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Laiteux
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	0,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Connexions:	Sortie: borne enfichable à vis
Sortie:	24 V CC; 1 A; 24 W
Couleur:	Noir
Poids:	0,1 kg
Clip de fixation	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø3mm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.