


EUROLITE FIB-450 LED Fiber Light RGB DMX

Fibre optique lumineuse à changement de couleur RGB et contrôle DMX

Réf. : 50520260

GTIN: 4026397388510



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Les fibres de verre sont regroupées et fixées à un illuminateur
 - La lumière est transmise par les fibres optiques et s'illumine aux extrémités
 - Avantages de la technologie LED : longue durée de vie, faible puissance connectée totale, dégagement de chaleur minimal, quasiment sans entretien avec un rayonnement brillant
 - 1 LED puissante 9 W high-power 3in1 TCL RGB
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
 - Choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 450 x filaments en fibre de verre, 1 x câble XLR, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397388510

Poids: 1,10 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 5 V CC

Puissance totale de raccordement: 12 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
LED:	1 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Type de prise:	XLR (F) 3 broches; XLR (F) 3 broches
Filaments en fibre de verre:	450 Pièce
Couleur du boîtier:	Gris argenté
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 1 mm
Poids:	990 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Appareil	
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 5 cm
Câble XLR	
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de prise:	XLR (F) 3 broches; XLR (M) 3 broches
Couleur:	Noir
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Sortie:	5 V CC; 2,5 A;
Couleur:	Noir
Filaments en fibre de verre	
Dimension:	Longueur : 2 m Diamètre : Ø 0,75 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle