

EUROLITE LED Strip 1320 5m 2216 2700K 24V

Ruban de LED souple d'une largeur de 4,5 mm, CRI >90

Réf. : 50530101

GTIN: 4026397631043



Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Largeur 4,5 mm
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 1320 LED SMD 2216 blanc chaud (WW)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397631043

Poids: 0,08 kg

Longueur: 0.02 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.00 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC 2000 mA
--------------------------	----------------

Puissance totale de raccordement:	48 W
-----------------------------------	------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK III
-----------------------	--------

Tension nominale:	6 W
-------------------	-----

Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
	Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,15 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1320 x SMD 2216 blanc chaud (WW)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Lampes/mètre:	264 Pièce
Puissance/mètre:	9,6 W
Lampes/tuyau:	1320 Pièce
Distance entre les lampes:	3,6 mm
Marquage de la découpe:	2,2 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	952 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 0,43 cm Hauteur : 0,13 cm
Poids:	0,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison:

- 1 x Source lumineuse
- 1 x Mode d'emploi