eurolite®

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Ruban de LED souple, 3in1 TCL RGB, pour l'intérieur et l'extérieur, 24 V

Réf. : 50530190

GTIN: 4026397664720

Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Description:

With its numerous IP LED strips, Eurolite offers light on tape for outdoor use. Eurolite presents different stripes fulfilling the IP68 standard.

The flexible LED strips have a length of 5 meters. Unichrome versions - red, blue, green, yellow, cool white, warm white - are complimented by two RGB versions. The single colors can be ordered either with a wide span (150 LEDs) or with a short span (300 LEDs) between the LEDs. The RGB versions are available in 12 V or 24 operation - LED quantities are always 150. An optional LED controller controls the brightness and the speed of the RGB LEDs or provides automatic run of the built-in color programs.

Supplied on a plastic reel, the LED stripes feature a self adhesive rear side for simple installation. Color and form can be used as desired as the strips are very flexible and adaptable to really every venue.

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- 150 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397664720

Poids: 0,21 kg

Longueur: 0.02 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x Source lumineuse, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,15 m
Type de LED:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Lampes/mètre:	30 Pièce
Puissance/mètre:	7,2 W
Lampes/tuyau:	150 Pièce
Distance entre les lampes:	33 mm
Marquage de la découpe:	17 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	300 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,18 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.