

EUROLITE Contrôleur 4in1 Zone RF LED Strip

Contrôleur de LED sans fil 4 voies et télécommande pour RGB/W et Dual White

Réf. : 50531140

GTIN: 4026397659825



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Contrôleur LED sans fil facile à utiliser pour 4 zones (4 x 6 A) et télécommande
 - Contrôle les bandes LED (12 - 24 V) monochromes et multicolores (CW+WW, RGB, RGBW) selon vos souhaits
 - Plusieurs contrôleurs synchronisés et asynchrones grâce à une technologie radio innovante, contrôlables facilement et confortablement avec une seule télécommande
 - Déroulement synchrone des couleurs, même pendant des heures, avec plusieurs contrôleurs équipés de différents types de LED
 - Excellente transmission du signal avec 2,4 GHz – aucune différence perceptible par rapport à un système câblé
 - Tous les contrôleurs s'interconnectent et permettent des portées élevées
 - Pas de contact visible nécessaire entre la télécommande et le contrôleur
 - Possibilité d'utiliser autant de contrôleurs que l'on veut dans 4 zones
 - Sélection des couleurs par roue chromatique sensible au toucher
 - La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
 - Vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique
 - 8 programmes de spectacle intégrés
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 20m
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Contrôleur, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 2 x Batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x Support, 4 x vis

Logistique

EAN / GTIN: 4026397659825
Poids: 0,24 kg
Longueur: 0.18 m
Largeur: 0.09 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Poids:	0,19 kg
Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 576 W 24 V CC 144 W 24 V CC par canal Max. 288 W 12 V CC 72 W 12 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 4 x 6 A par canal
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 4,6 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,19 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Jusqu'à 20m
Dimension:	Longueur : 16,4 cm Largeur : 4,5 cm Hauteur : 2,6 cm
Poids:	0,1 kg