

EUROLITE LED MFX-8 Action Barrel

Barillet LED tournant indéfiniment sur 2 axes, LED 15 W 4in1 RGBW

Réf. : 50944323

GTIN: 4026397592733



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Beam effect with 9 lenses with 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors arranged in 3 rows
- Compact lightweight
- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- Functions: Colored beams, auto mode, color presets, color change, Master/Slave function, built-in programs, stepless RGBW color mixture - each LED row can be controlled individually
- Masterdimmer
- Strobe effect with 1-25 flashes per second and with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 9 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592733

Poids: 6,65 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	9 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	12; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 13,5 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	5,95 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle