

## ANTARI DarkFX Strip 510

Barre LED UV PRO, 6 x LED UV 1,9 W, longueur d'onde UV profonde (365 nm)

Réf. : 51100822

GTIN: 4719850658045



**L'article n'est plus disponible.**

### Description:

The Antari DarkFX Strip 510 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED bar that delivers a peak wavelength of 365nm and radiant flux output of 4500 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 6 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 25° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP20-rated LED bar comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The Antari DarkFX Drive 4 or Drive 4 MKII fixture driver (sold separately) is required for power and DMX control.

### Logistique

EAN / GTIN: 4719850658045

Poids: 1,50 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

### Caractéristiques:

- Lumière visible minimale
- Haute performance à pleine intensité
- Optique spéciale conçue pour une forte exposition aux UV
- Alimentation électrique et commande DMX via Antari DarkFX Drive 4 (accessoire)
- 6 LED puissantes 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x support

## Données techniques:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 20-24 V CC   |
| Puissance totale de raccordement: | 12 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 6 x 1,9 W high-power ultraviolet (UV)                        |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                       |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                     |
| Angle de départ:                  | 25°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 25°  |
| Longueur d'onde:                  | 365 nm   |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Matériau:                         | Métal  |
| Dimension:                        | Largeur : 59,3 cm<br>Profondeur : 7,4 cm<br>Hauteur : 7,2 cm |
| Poids:                            | 1,25 kg  |
| Spécifications juridiques         |  |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                           |