



Caractéristiques:

- Tube UV avec douille, cordon d'alimentation et fiche secteur
- Boîtier minimal
- Haute luminosité UV
- Temps de démarrage env. 3 min
- Effet UV
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 270°
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397170108
Poids: 0,57 kg
Longueur: 0.68 m
Largeur: 0.09 m
Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Type de lampe:	Fluorescent tube

Création de couleur:	Blanc froid (CW); ultraviolet (UV)
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	270°
Angle de départ (1/2 pic):	270°
Température de couleur:	6000K
Durée de démarrage:	180 s
Construction:	Tuyau T8
Position de fonctionnement:	P30 (horizontal ±30°)
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 365 nm; blanc froid (CW) 545 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 63,5 cm Largeur : 3,5 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	0,47 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 2 x Source lumineuse
 2 x matériel de fixation
 2 x vis
 1 x Mode d'emploi