

MEANWELL Bloc d'alimentation LED 264W / 12V IP67 HLG-320H-12

Alimentation à découpage LED IP67, 264 W / 12 V CC / 22 A

Réf. : 51405026

GTIN: 4026397704167



Caractéristiques:

- Tension constante, courant constant
- Spécialement conçu pour les applications d'éclairage à LED nécessitant une puissance plus élevée
- Entrée universelle
- Faible niveau d'interférence conformément à la norme CEM EN 61000-3-2 Classe C
- Circuit PFC intégré
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Boîtier solide métallique
- Convient à une utilisation en extérieur IP67
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704167

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	0,25 m
Sortie de courant:	Extrémités ouvertes du câble

Couleur du boîtier:	Argenté
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge; Surtension; Court-circuit
Sortie:	12 V CC; 22 A; 264 W
Dimension:	Longueur : 25,2 cm Largeur : 9 cm Hauteur : 4,38 cm
Poids:	1,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x bloc d'alimentation externe