

MEANWELL Alimentation à découpage 50W / 12V LRS-50-12

Alimentation à découpage, fermée, 50 W / 12 V CC / 4,2 A

Réf. : 51405042

GTIN: 4026397704181



Prix de catalogue: 29.63 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x bloc d'alimentation externe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704181

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Via Borne à visser |
| Sortie de courant: | Borne à visser |
| Norme: | EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16, |
| Couleur du boîtier: | Argenté |

| | |
|------------------------|--|
| Circuit de protection: | Surcharge; Court-circuit; Surtension |
| Sortie: | 12 V CC; 4,2 A; 50 W |
| Dimension: | Longueur : 11,0 cm Largeur : 8,5 cm Hauteur : 3,5 cm |
| Poids: | 210 g |