

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO

Réf. : 51702062

Machine à fumée lourde aux performances extrêmement élevées, dans sa malle, technologie à ultrasons GTIN: 4026397673197



Description:

The WLF-2500 ground fog machine creates enormous amounts of low lying fog for stage and theater productions, film sets, large clubs and discotheques. The machine uses ultrasonic technology to atomize tap water and mix it with vaporized fog fluid. It generates a fine ground mist without the need for harmful CO2 or dry ice as a cooling component. Therefore the operating costs are low and the machine is environmentally friendly and safe to use

Logistique

EAN / GTIN: 4026397673197

Caractéristiques:

- L'eau est pulvérisée par ultrasons et mélangée aux particules de liquide de brouillard
- Pulvérisateur à ultrasons désactivable pour une utilisation en tant que machine à brouillard à vaporisation uniquement
- Fixé dans le Flightcase sur roulettes
- 2 tuyaux à brouillard flexibles avec raccords rapides
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Très faible consommation de fluide
- Dispositif de vidange pour une évacuation et un nettoyage faciles
- Pour obtenir le meilleur effet, utiliser le liquide fumigène de type Eurolite DSA
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2,5 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Grande capacité du réservoir
- Commandé via DMX; commande radio; minuterie
- Monochrome Écran LCD

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2,5 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Grande capacité du réservoir
- Commandé via DMX; commande radio; minuterie
- Monochrome Écran LCD
- <p>EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)
- adaptateur**
- Poignée de transport robuste

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2500 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 3 min
Étendue de l'émission:	Env. 2,5 m
Capacité du réservoir:	1,8 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible 18 l Eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 17 ml/min
Canaux DMX:	1
Commande:	DMX; commande radio; minuterie
Fréquence porteuse:	433 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 61 cm Profondeur : 80 cm Hauteur : 60 cm
Poids:	55,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2500 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite

Temps de chauffe:	Evn. 3 min
Étendue de l'émission:	Env. 2,5 m
Capacité du réservoir:	1,8 l fluide fumigène à base d'eau 18 l Eau
Consommation de liquide:	Evn. 17 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; commande radio; minuterie
Fréquence porteuse:	433 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 61 cm Profondeur : 80 cm Hauteur : 60 cm
Poids:	49,55 kg
Batterie:	12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)

Poids:	4,50 kg
Couleur du boîtier:	Noir
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Longueur : 32 cm Largeur : 35 cm Profondeur : 19 cm
Poids:	1,83 kg
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 300 cm Diamètre : Ø 12 cm
Poids:	0,48 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (machine with case)

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x déclaration de conformité
 2 x Récipient
 2 x Filtre
 1 x Batterie

1 x EUROLITE WLF-2500 Water Low Fog PRO (Fog Hose and adapter)

2 x adaptateur
 2 x Tuyau

4 x matériel de fixation