ANTARI Machine à fumée lourde DNG-250

Machine à fumée lourde hautes performances

Réf. : 51702666

GTIN: 4719850653422

Prix de catalogue: 10708.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Produit d'énormes quantités (120 m³/min) de brouillard de sol à basse altitude pour des effets théâtraux professionnels
- Boîtier solide métallique
- Compresseur puissant et élément chauffant en aluminium
- Système de refroidissement particulièrement silencieux
- Facile à utiliser – fonctionne comme une machine à fumée normale
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu, déclenchement manuel
- Grande capacité du réservoir
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via Télécommande câblée; DMX
- Multicolore Écran LCD
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 2 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Récipient, 2 x Tuyau, 4 x vis, 1 x cuves, 1 x mallette

Logistique

EAN / GTIN: 4719850653422

Poids: 175,80 kg

Longueur: 0.96 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.16 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	3030 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Courant de démarrage:	36,1 A
Temps de chauffe:	Evn. 8 min
Capacité du réservoir:	10 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 100 ml/min
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Télécommande câblée; DMX
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 78 cm Largeur : 60,8 cm Hauteur : 71,5 cm
Poids:	164,80 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.