ANTARI IP-1600 Fog Machine

Machine à fumée puissante en 1500 watts, extérieur (IP64), contrôle sans fil et DMX

Réf. : 51702816

GTIN: 4710586556384

Prix de catalogue: 1426.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Version sans réservoir pour une flexibilité maximale et une durée d'utilisation maximale : le liquide à brouillard est alimenté par un réservoir externe (non inclus) via le tuyau fourni
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via DMX; minuterie; commande radio; RDM; potentiomètre à raccourci
- Avec étrier
- Écran LCD
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- IP64
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

  télécommande
- A une portée de jusqu'à 50m

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 1 x Étrier, 1 x Batterie, 1 x Tuyau, 4 x Cale, 1 x Filtre, 4 x vis, 1 x Œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4710586556384

Poids: 14,85 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Type de protection:	IP64

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 9 min
Capacité du réservoir:	Fluide fumigène à base d'eau external tank
Consommation de liquide:	- 150 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Commande:	DMX; minuterie; commande radio; RDM; potentiomètre à raccourci
Couleur du boîtier:	Gris
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Circuit de protection:	Manque de fluide; Surtension; surchauffe
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Longueur : 47,8 cm Largeur : 27,2 cm Hauteur : 35,8 cm
Poids:	12,60 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Portée:	Jusqu'à 50m
Fréquence porteuse:	433,92 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.