

## ANTARI Machine à bulles de savon W-101

Machine à bulles de savon PRO compacte à contrôle sans-fil numérique

Réf. : 51705115

GTIN: 4719850651299



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Deux roues rotatives
  - Une soufflerie diffuse les bulles de savon dans toute la pièce
  - Débit continu
  - L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
  - Faible consommation d'énergie
  - Remplissage sans problème de la solution savonneuse
  - Faible consommation de fluide
  - Il suffit de verser le fluide – c'est prêt !
  - Commandé via Commande radio
  - Avec Étrier
  - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement très silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Télécommande**
- A une portée de jusqu'à 50m
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x récipient, 1 x batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4719850651299  
Poids: 5,70 kg  
Longueur: 0.39 m  
Largeur: 0.25 m  
Hauteur: 0.29 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 25 W

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Branchement électrique:   | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection                      |
| Capacité du réservoir:    | 1,0 l Liquide pour bulles de savon   |
| Consommation de liquide:  | Evn. 8,3 ml/min  |
| Commande:                 | Commande radio   |
| Fréquence porteuse:       | 433,920 MHz  |
| Système d'enregistrement: | Étrier   |
| Dimension:                | Largeur : 17 cm<br>Profondeur : 34,1 cm<br>Hauteur : 17,2 cm                 |
| Poids:                    | 4,95 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Télécommande              |  |
| Batterie:                 | 1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré                                  |
| Portée:                   | Jusqu'à 50m  |