# ANTARI Machine à neige SW-250

Machine à neige compacte, contrôle à distance et interface DMX

**Réf. : 51706268**

GTIN: 4026397494631

## Prix de catalogue: 927.01 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Machine à neige avec radiocommande numérique et débit énorme pour un effet blizzard
- Boîtier métallique avec poignée de transport, étrier de suspension pivotant et œillet pour câble de sécurité
- Minuterie avec intervalle, durée et quantité d'éjection réglables avec précision
- Éjection en continu avec débit réglable ou déclenchement manuel avec débit maximal
- L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
- Version améliorée avec env. 250% plus de Émission de neige que le modèle précédent
- Étendue de l'émission: Horizontal env. 2,5 m
- Grande capacité du réservoir
- Réservoir amovible
- Commandé via stand-alone; DMX; commande radio
- A une portée de jusqu'à 50m
- Monochrome Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; clubs/écoles de danse
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Émetteur, 1 x Étrier, 2 x vis, 2 x vis moletée, 4 x Cale, 1 x Récipient, 1 x Tuyau, 1 x Filtre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397494631

Poids: 14,55 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.39 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Puissance totale de raccordement: | 800 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Volume de débit: | Env. 250 m³/min |
| Étendue de l'émission: | Horizontal env. 2,5 m |
| Capacité du réservoir: | 5,0 l réservoir amovible |
| Consommation de liquide: | Evn. 140 ml/min |
| Canaux DMX: | 1 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande radio |
| Portée: | Jusqu'à 50m |
| Fréquence porteuse: | 433,920 MHz |
| Couleur du boîtier: | Gris |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 27,6 cm<br>Profondeur : 55,4 cm<br>Hauteur : 22,8 cm |
| Poids: | 11,70 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.