

EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Electric firing unit with 2 channels and DMX control for confetti and streamers

Réf. : 51707831

GTIN: 4026397738155



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Confetti Double Shot DMX is a compact firing unit for confetti or streamer cannons of various brands. Two confetti and streamer cannons can be fired simultaneously or individually at the push of a button or via DMX signal. An additional safety channel prevents misfires in DMX mode. The projection angles of both cannons can be independently adjusted by 180° and rotated by 90°. The base plate provides a secure footing and M10 flying points for flexible mounting options.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397738155

Poids: 8,90 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.22 m

Caractéristiques:

- Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
 - Fires 2 cannons simultaneously or individually
 - Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
 - L'angle de tir peut être réglé en continu
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Monochrome Écran LCD
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 3 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir mat
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	1 x type A
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø10mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 32,5 cm Largeur : 26,5 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	8,30 kg