

EUROLITE LED Laser Derby MK3 AIR

Réf. : 51741068

DMX light effect with RG laser (2M), rotating LED derby, twinkle effect, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control



Description:

The MK3 version of the Laser Derby continues to deliver an impressively bright derby effect for its size, featuring red, green, blue, and white beams, along with an integrated red and green star laser. The laser remains class 2M, meaning no laser safety certification or emergency stop is required in Germany (regulations may vary in other countries).

There are also two key upgrades: the previous white strobe LEDs have been replaced with multi-color twinkle LEDs. These can still produce white strobe effects but are now also capable of creating colorful chases and sparkling effects.

In addition, the Laser Derby is now part of the AIR series. This means that, alongside standard DMX and stand-alone functions, it also benefits from the AIR system features, including a cross-series wireless remote control, an integrated wireless module for master-slave operation, and additional advanced control options.

Caractéristiques:

- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs réglable; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; macros couleurs réglable; sélection du programme; vitesse d'écoulement réglable; vitesse des effets réglable; sens de rotation réglable; vitesse de rotation réglable
- Effet rayons; Laser; effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies

Logistique

EAN / GTIN: 4026397753868

Poids: 2,55 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.20 m

- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; bouton rotatif pour sensibilité du microphone; fonction maître/esclave; commande radio; DMX; AirW; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- Commande radio: A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Exempt de scintillements
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Effet lumineux**
- 4 LED 10 W SMD 5050 R/G/B/W
 commandé individuellement LEDs
- stroboscope**
- 16 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 14
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; bouton rotatif pour sensibilité du microphone; fonction maître/esclave; commande radio; DMX; AirW; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Portée:	AirW: jusqu'à 70m par visibilité Commande radio: jusqu'à 30m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; full on; hold; auto

Couleur du boîtier:	Noir mat
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
État LED:	Mode auto, Mode son, DMX, mode esclave
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	2,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse ci-joint
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Système d'enregistrement:	1x Ø 10mm
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10,2mm
Épaisseur du matériau:	2,3 mm
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 35 mW 520nm Rouge (R) 80 mW 650 nm
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 R/G/B/W
Fréquence du flash:	0,7 - 20 Hz
Type de LED:	16 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale