eurolite®

# EUROLITE LED Compact Multi FX Laser Bar

Effet lumineux 4in1 et matrice LED, lumière noir, laser RG et stroboscope

**Réf. : 51741098**

GTIN: 4026397701852

## Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Matrice, lumière noire, laser et stroboscope contrôlables individuellement
- 14 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light´J
- Avec étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout; sur trépied

**Laser**

- Laser
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

**Projecteur**

- 2 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV

**Effet lumineux**

- 128 LED puissantes 5 mm R/G/B/W/A
- Effet Flower; Effet rayons

**stroboscope**

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397701852

Poids: 3,30 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.22 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 24 LED puissantes 0,5 W SMD 5030 blanc froid (CW)
- Effet stroboscope

**L'étendue des fournitures**

- 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 2; 5; 8; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; Light´J |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 40,5 cm<br>Profondeur : 14,75 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 2,85 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Projecteur | |
| Type de LED: | 2 x 3 W high-power ultraviolet (UV) |
| Effet lumineux | |
| Type de LED: | 128 x 5 mm R/G/B/W/A |
| Stroboscope | |
| Type de LED: | 24 x 0,5 W SMD 5030 blanc froid (CW) |
| Laser | |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 30 mW 532 nm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.