

EUROLITE LED IP TMH-S250 Moving Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51782200

Weather-proof BSW moving head (IP65) with 250W LED, zoom, 2 gobo wheels, 4-fold prism and much more. GTIN: 4026397755787



Prix de catalogue: 1426.81 €

TVA 19% incl.

Description:

For this moving head, there is no such thing as bad weather. Thanks to its IP65 rating, it can withstand even heavy rain.

With a zoom range from a narrow 4° to a wide 35°, it is highly versatile and can be used as a beam, spot, and, thanks to its integrated frost filter, even as a wash. Its output is powered by a 250 W LED.

Inside, eight rotating gobos and eight static gobos provide a wide range of creative options, complemented by a rotating 4-facet prism for additional effects. Colors are generated using ten dichroic color filters, which can also be positioned to create split colors.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 4° - 35°
- Can be used as a beam, spot and wash
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert
 système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert
- Roue de couleur avec 10 couleurs dichroïques et ouvert
 Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Mise au point motrice; prisme 4 fois rotatif; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; zoom motrice
- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Positionnement au sein de 540° PAN, 240° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755787

Poids: 17,25 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.61 m

- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; auto)
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain; GDTF (GrandMA3)

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point motrice; prisme 4 fois rotatif; Filtre à gel; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; zoom motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 10 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 15,7mm Diamètre de l'image 10mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	18; 19; 23

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux dans la base 5 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	DMX; RDM; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto
Angle de départ:	4° - 35°
Angle de départ (1/2 pic):	4 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	4 - 35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 54,0 cm
Poids:	15,25 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga