

EUROLITE Lyre LED TMH-W36 Zoom Wash

Washlight PRO, 4 x 9 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé

Réf. : 51785880

GTIN: 4026397693492



Prix de catalogue: 248.71 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 LED puissantes 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Positionnement au sein de 540° PAN et 220° TILT
 - Positionnement exact (résolution 16 bits)
 - Zoom motrice
 - Programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 6° - 40°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Effet stroboscope
 - Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
 - Pieds en caoutchouc
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693492

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 25°
Angle de départ (1/10 pic):	10 - 40°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 6781 lx, 3 m : 747 lx, 6 m : 192 lx Étroit vert (G) 1 m : 12971 lx, 3 m : 1381 lx, 6 m : 348 lx Étroit B bleu 1 m : 2238 lx, 3 m : 290 lx, 6 m : 73 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 16580 lx, 3 m : 1864 lx, 6 m : 456 lx Étroit tous 1 m : 36301 lx, 3 m : 4064 lx, 6 m : 1011 lx Large rouge (R) 1 m : 746 lx, 3 m : 85 lx, 6 m : 24 lx Large vert (G) 1 m : 1343 lx, 3 m : 164 lx, 6 m : 44 lx Large B bleu 1 m : 291 lx, 3 m : 35 lx, 6 m : 10 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 1852 lx, 3 m : 214 lx, 6 m : 58 lx Large tous 1 m : 4023 lx, 3 m : 471 lx, 6 m : 127 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 15,5 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	2,95 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle